

24V-Garten LED Leuchte

Stela C 24V Starter-Set

510 mm

EAN 4007841 097684

Art.-Nr. 097684



Außenleuchte



Plug & Play -
einfache
Inbetriebnahme



Niedervolt-System



Bluetooth Mesh



Einstellungen via
App



IP65



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



CE

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Starter-Set: Aufstellen, verbinden und sofort Atmosphäre schaffen. Mit dem Stela C 24V Starter-Set bringst du stilvolle Lichtatmosphäre direkt in deinen Garten oder auf deinen Balkon. Das Set enthält eine Stela C 24V 510 mm, ein 35-W-Netzteil und ein 1-m-Verbindungskabel – also alles, was du für den direkten Start brauchst. Die schlanke Stehleuchte setzt klare, vertikale Lichtakzente und lässt sich dank Plug & Play besonders einfach installieren: aufstellen, verbinden, einstecken – fertig. Über die STEINEL Connect App steuerst du die Lichtfarbe bequem nach Wunsch und schaffst im Handumdrehen die passende Stimmung für jeden Abend.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	130 x 130 x 510 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	510 mm
VPE1, EAN	4007841097684
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Boden
Schutzart	IP65
Schutzklasse	III

Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Dauerlicht	schaltbar
Funktionen	DIM-Funktion, Farbtemperaturwechsel, Gruppenparametrierung, Lichtsensor, Nachbargruppenfunktion, Push- Button-Konfiguration, Taster- / Schalterbetrieb
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 83
R9-Farbwiedergabeindex	11

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

08.2026

Seite 1 von 2

Stela C 24V Starter-Set

510 mm

EAN 4007841 097684

Art.-Nr. 097684

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Produkt Kategorie	24V-Garten LED Leuchte
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Ausführung des Betriebsgeräts	mit Dämmerungsschalter
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Anzahl der Ausgänge	1
Leistung	9,2 W	Geeignet für Konstantspannung	Ja
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Dämmerungsschalter	Ja	Ausgangsleistung	35 W
Lichtstrom Gesamtprodukt	539 lm	Ausgangsstrom	1,45 mA
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K	Ausgangsspannung	24 V
		Kabellänge	0,65 m
		Notlichtfunktion	ohne

Zubehör

EAN 4007841 088620	Funkschalter TapDuo C
EAN 4007841 089283	Kabel 24V 2,5m
EAN 4007841 089276	Kabel 24V 1m
EAN 4007841 089290	Kabel 24V 5m
EAN 4007841 089252	Netzteil 24V 35 W
EAN 4007841 089269	Netzteil 24V 100 W
EAN 4007841 089306	T-Verbinder 24V
EAN 4007841 089313	Kreuzverbinder 24V

Maßzeichnung

