

Infrarot-Sensor
180°

Max. 12 m

1000 W

1000 W max. (LED-
fähig)

IP54



2 – 2000 Lux



5 Sek – 15 Min



Ideal 2 m



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



CE

Funktionsbeschreibung

Hausbesitzers Liebling. Infrarot-Bewegungsmelder IS 180-2, für außen und innen, ideal für große Hausfronten und Einfahrten, Eckwandhalter für die Eckmontage als Zubehör erhältlich, 180° Erfassungswinkel, Reichweite einstellbar bis 12 m oder bis 5 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, durch Abdeckblenden einschränkbarer Erfassungsbereich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 76 x 120 mm
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841603618
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich, Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Edelstahl
Farbe, RAL	9006
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W
LED Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)
Reichweite Tangential	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)
Schaltzonen	504 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
---------------------	-------------------

Werkstoff	Kunststoff
-----------	------------

Netzanschluss	230 V / 50 Hz
---------------	---------------

Schaltausgang 1, Ohmsch	1000 W
-------------------------	--------

Leuchtstofflampen EVG	350 W
-----------------------	-------

Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA
---------------------------------	--------

Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA
-------------------------------------	--------

Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA
---------------------------------------	--------

Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA
--	---------

LED Lampen < 2 W	100 W
------------------	-------

Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
-----------------	---------------

Grundlichtfunktion	Nein
--------------------	------

Hauptlicht einstellbar	Nein
------------------------	------

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
-----------------------------	------

Konstantlichtregelung	Nein
-----------------------	------

Vernetzung	Ja
------------	----

Art der Vernetzung	Master/Master
--------------------	---------------

Vernetzung via	Kabel
----------------	-------


Produkt Kategorie	Bewegungsmelder
-------------------	-----------------

Zubehör

EAN 4007841 085148

Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung




Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter



Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter



Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb



Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automatik-Betrieb

